

AMR PEMCO

PROVEN PARTNER IN TECHNOLOGY

CONMUTADORES DE PUNTA



Los interruptores de punta de AMR PEMCO son unidades simples y versátiles que se utilizan para detectar niveles de material en minas subterráneas, minas a cielo abierto, plantas de preparación y canteras de piedra. Los interruptores TS-1900 no tienen partes móviles y están encapsulados para aumentar su durabilidad. Están diseñados para colgarse verticalmente, utilizando el gancho para ojos adjunto. Si se inclinan más de cierto grado, según el modelo, en cualquier dirección, el interruptor de mercurio normalmente cerrado se abrirá, rompiendo un circuito de control o sensor. Los interruptores están clasificados para 250 VCA a 15 amperios.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Construcción duradera en acero inoxidable galvanizado o SAE 304
- Cilindro completamente encapsulado para protección contra el polvo y la humedad sin partes móviles
- Variedad de tamaños y formas disponibles para activación de 15 ° o 30 °
- Modelos disponibles con aletas integradas para estabilidad en materiales que cambian rápidamente
- Instalación sencilla desde el gancho para ojos integrado
- 120 hasta 250 VCA a 15 amperios de potencia de entrada



TS-1900



TS-1905



TS-1910




TS-1915



TS-1920



TS-1925



TS-1930

ESPECIFICACIONES

Cable estándar de 6 pies - 16AWG, 3 conductores

Perno en I integral para montaje

Tubo galvanizado con campana

Activación - 15 grados

Salida de contacto - NC - 120 VCA, 7 amperios



MODELO	ACTIVACIÓN	CONTACTO RELÉ	LARGO	TALLA	RECINTO	FINS
TS-1900	30 LA LICENCIATURA	NORMALMENTE CERRADO (NC)	15.5" (39.37 CM)	2.25IN (14.52 CM)	ACERO INOXIDABLE CUADRADO	SÍ
TS-1905	30 LA LICENCIATURA	NORMALMENTE ABIERTO (NO)	14" (35.56 CM)	2.25IN (14.52 CM)	ACERO INOXIDABLE CUADRADO	SÍ
TS-1910	30 LA LICENCIATURA	NORMALMENTE CERRADO (NC)	12" (30.48 CM)	1.75IN (11.29 CM)	ACERO GALVANIZADO REDONDO	NO
TS-1915	15 LA LICENCIATURA	NORMALMENTE ABIERTO (NO)	6" (15.24 CM)	2.25 IN (14.52 CM)	ACERO INOXIDABLE CUADRADO	NO
TS-1920	15 LA LICENCIATURA	NORMALMENTE CERRADO (NC)	14" (35.56 CM)	2.25 IN (14.52 CM)	ACERO INOXIDABLE CUADRADO	SÍ
TS-1925	15 LA LICENCIATURA	NORMALMENTE CERRADO (NC)	14.75" (37.47 CM)	1.75 IN (11.29 CM)	ACERO GALVANIZADO REDONDO	NO
TS-1930	30 LA LICENCIATURA	NORMALMENTE CERRADO (NC)	7" (17.78 CM)	2.25 IN (14.52 CM)	ACERO INOXIDABLE CUADRADO	NO



Ofreciendo soluciones eléctricas de calidad durante más de 60 años

1960 Valley Dale Street
Bluefield, VA 24605-9454

Contactanos en
sales@amrpemco.com

